

Pro Elast



Pro Elast System



Enkelt och snabbarbetat. Består bara av två komponenter, Inno Elast och Pro Elast. Inno Elast fogmassa som används både separat som mjukfog men också som vidhäftningsmaterial för Pro Elast duken

Inga heta arbeten

Går att arbeta till - 3 grader

Kräver ofta ingen primer

Väldigt hög vidhäftningsförmåga på betong, stål, glas, trä, bitumen och diverse plaster.

Testad för vattentryck upp till 20 m. vattenpelare

Tål kemikalier och microbakteriella miljöer

UV-resistent

Enkel att kombinera med gamla bitumen-tättningsprodukter

Monteringsanvisning



Gör rent underlaget från fett, olja och damm.
Applicera Inno Elast på ytan med en kam, tjocklek 1,5 mm.



Lägg på Pro Elast duken över mitten på fogen. Tryck ut duken med en hård roller. Säkerställ att inga luftbubblor finns under duken.
Vid skarvning överlappa med 100 mm.



Täta till ytterändan av duken med Inno Elast.
Ta hänsyn till torktid och skydda Pro Elastduken från mekanisk åverkan.

Användningsområden



Vid taktätning



Vid fasadtätning



Vid tätning av källare och valv

GLIM BETONGPRODUKTER AB

Risängsgatan 15 B
602 28 Norrköping

Tel: 011-10 88 80
mail@glim.se